

Apparecchio illuminante da esterno per installazione su palo  
 Installabile su pali dedicati in acciaio Goccia Illuminazione Ø 76 mm o su pali metallici standard Ø 60 mm  
 Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame  
 Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite con serigrafia nera per il massimo comfort visivo, sigillato al telaio per la massima tenuta  
 Driver incorporato  
 Sorgente luminosa: moduli LED altamente performanti / Ottiche STRADA simmetriche e asimmetriche  
 Cablaggio facilitato alla portella grazie al cavo 3x1,5 lungo 4 m; secondo pressacavo M16 disponibile per cablaggio aggiuntivo  
 Eventuale protettore di sovratensioni da ordinare separatamente  
 Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

- D Versione dimmerabile
- D6 Mezzanotte virtuale

|   |                      |
|---|----------------------|
| Dimensioni                                      | Ø 360 x H 198 mm     |
| Sorgente luminosa                               | LED                  |
| Potenza   | 56 W                 |
| Alimentazione                                   | 220-240 V   50/60 Hz |
| Flusso luminoso sorgente                        | 5816 lm              |
| Flusso luminoso apparecchio                     | 4439 lm              |
| Efficienza luminosa apparecchio                 | 79 lm/W              |
| Color Rendering Index – CRI                     | 80                   |
| Classe energetica LED                           | D                    |
| Durata vita LED                                 | L90 B10 > 100.000 h  |
| Deviazione standard della corrispondenza colore | MacAdam step 3       |
| Classe di isolamento elettrico                  | Classe I             |
| Grado di protezione IP                          | IP 66                |
| Grado di resistenza agli impatti                | IK 08 (5 Joules)     |
| Norme   | EN 60598-1 +2-1      |
| Conformità                                      | CE UK CA             |

#### OPZIONI CODICE

##### FINITURA

**AN** ANTRACITE  
 su richiesta:  
**AG** GRIGIO ALLUMINIO

##### TEMP. COLORE

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

##### OTTICA

**standard** 100°  
 ottica opzionale  
**02** 150° X 45°  
**03** 90° X 30°  
**04** 120° X 45°  
**05** 150° X 70°



ACCESSORI

**ACCESSORI**  
SPD




**1965**

**ACCESSORI**  
PALO H 2500 – INTERRABILE




**3504**

**ACCESSORI**  
PALO H 3000 – INTERRABILE



**3505**

**ACCESSORI**  
PALO H 3500 – INTERRABILE



**3506**