



Aufsatzleuchte für Pollermontage

Installierbar mit speziellen Stahlmasten von Goccia Illuminazione Ø 76 mm oder auf Standard-Metallmasten Ø 60 mm

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas, am Rahmen abgedichtet, mit schwarzem Siebdruck für maximalen Sehkomfort

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: leistungsstarke LED-Module / Symmetrische und asymmetrische STRADA-Optiken

Einfache Verdrahtung bis zur Inspektionsluke durch das 4 m lange 3x1,5-Kabel; zweite M16-Kabelverschraubung für zusätzliche Verdrahtung verfügbar

Optionales Überspannungsschutzgerät (ÜSG) separat zu bestellen

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

D6 Virtuelle Mitternacht

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Abmessungen                           | Ø 360 x H 198 mm     |
| Lichtquelle                           | LED                  |
| Wattleistung                          | 35 W                 |
| Stromversorgung                       | 220-240 V   50/60 Hz |
| Lichtquellenlichtstrom                | 4212 lm              |
| Leuchten-Lichtstrom                   | 2749 lm              |
| Leuchten-Lichtausbeute                | 79 lm/W              |
| Color Rendering Index – CRI           | 80                   |
| LED-Energieeffizienzklasse            | D                    |
| LED Lebensdauer                       | L90 B10 > 100.000 h  |
| Standardabweichung der Farbabstimmung | MacAdam step 3       |
| Elektrische Schutzklasse              | Klasse I             |
| Schutzart IP                          | IP 66                |
| Mechanische Schlagfestigkeit          | IK 08 (5 Joules)     |
| Normen                                | EN 60598-1 +2-1      |
| Konformität                           | CE UK CA             |

## CODE OPTIONS

### FINISHING

**AN** ANTHRAZIT

auf Anfrage:

**AG** ALUMINIUMGRAU

### FARBTEMPERATUR

**27K** 2700K

**3K** 3000K

**4K** 4000K

### OPTIK

**standard** 100°

optional optics

**02** 150° X 45°

**03** 90° X 30°

**04** 120° X 45°

**05** 150° X 70°



ZUBEHÖR

ZUBEHÖR  
ÜSG



1965

ZUBEHÖR  
POLLER H 2500 – ZUM  
EINGRABEN



3504

ZUBEHÖR  
POLLER H 3000 – ZUM  
EINGRABEN



3505

ZUBEHÖR  
POLLER H 3500 – ZUM  
EINGRABEN



3506