



Aufsatzleuchte für Pollermontage

Installierbar mit speziellen Stahlmasten von Goccia Illuminazione Ø 76 mm oder auf Standard-Metallmasten Ø 60 mm

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas, am Rahmen abgedichtet, mit schwarzem Siebdruck für maximalen Sehkomfort

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: leistungsstarke LED-Module / Symmetrische und asymmetrische STRADA-Optiken

Einfache Verdrahtung bis zur Inspektionsluke durch das 4 m lange 3x1,5-Kabel; zweite M16-Kabelverschraubung für zusätzliche Verdrahtung verfügbar

Optionales Überspannungsschutzgerät (ÜSG) separat zu bestellen

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

D6 Virtuelle Mitternacht

Abmessungen	<b>Ø 360 x H 198 mm</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Wattleistung	<b>35 W</b>
Stromversorgung	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Lichtquellenlichtstrom	<b>4212 lm</b>
Leuchten-Lichtstrom	<b>2749 lm</b>
Leuchten-Lichtausbeute	<b>79 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
LED-Energieeffizienzklasse	<b>D</b>
LED Lebensdauer	<b>L90 B10 &gt; 100.000 h</b>
Standardabweichung der Farbabstimmung	<b>MacAdam step 3</b>
Elektrische Schutzklasse	<b>Klasse I</b>
Schutzart IP	<b>IP 66</b>
Mechanische Schlagfestigkeit	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Normen	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Konformität	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS

### FINISHING

**AN** ANTHRAZIT

auf Anfrage:

**AG** ALUMINIUMGRAU

### FARBTEMPERATUR

**27K** 2700K

**3K** 3000K

**4K** 4000K

### OPTIK

**standard** 100°

optional optics

**02** 150° X 45°

**03** 90° X 30°

**04** 120° X 45°

**05** 150° X 70°

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR  
ÜSG



1965

ZUBEHÖR  
POLLER H 2500 – ZUM  
EINGRABEN



3504

ZUBEHÖR  
POLLER H 3000 – ZUM  
EINGRABEN



3505

ZUBEHÖR  
POLLER H 3500 – ZUM  
EINGRABEN



3506