



Luminaria de exterior para instalación en poste

Se puede instalar en los postes de acero de Goccia Illuminazione Ø 76 mm o en postes metálicos estándar Ø 60 mm

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco con serigrafía negra para el máximo confort visual, sellado al marco para una máxima estanqueidad

Driver incluido

Fuente luminosa: módulos LED de alto rendimiento / Ópticas STRADA simétricas y asimétricas

Fácil cableado a la trampilla gracias al cable 3x1,5 de 4 m de longitud; segundo prensacable M16 disponible para cableado adicional

Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) a pedir por separado

Acabado con doble barnizado (imprimitión epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable
D6 Medianoche virtual

Dimensiones

Ø 360 x H 198 mm

Fuente de luz

LED

Potencia

56 W

Fuente de alimentación

220-240 V | 50/60 Hz

Flujo luminoso fuente

5816 lm

Flujo luminoso luminaria

4136 lm

Eficiencia luminosa luminaria

74 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Clase energética LED

D

Vida útil LED

L90 B10 > 100.000 h

Desviación estándar de la coincidencia de color

MacAdam step 3

Clase de aislamiento eléctrico

Clase I

Clase de protección IP

IP 66

Resistencia al impacto mecánico

IK 08 (5 Joules)

Normas

EN 60598-1 +2-1

Conformidad

CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AN ANTRACITA

a petición:

AG GRIS ALUMINIO

TEMP. DE COLOR

27K 2700K

3K 3000K

4K 4000K

ÓPTICA

standard 100°

optional optics

02 150° X 45°

03 90° X 30°

04 120° X 45°

05 150° X 70°



ACCESORIOS

