



Luminaire d'extérieur pour installation sur poteau

Il peut être installé sur poteaux en acier de Goccia Illuminazione Ø 76 mm ou sur poteaux métalliques standards Ø 60 mm

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanç avec sérigraphie noire pour un confort visuel maximal, scellé au cadre pour une étanchéité maximale

Driver intégré

Source lumineuse : modules LED hautement performants /
Optiques STRADA symétriques et asymétriques

Câblage facile à la trappe grâce au câble 3x1,5 de 4 m de long ;
deuxième serre-câble M16 disponible pour un câblage supplémentaire

Dispositif de protection contre les surtensions (SPD) en option à commander séparément

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

D6 Minuit virtuel

Dimensions

Ø 360 x H 198 mm

Source lumineuse

LED

Puissance

56 W

Alimentation

220-240 V | 50/60 Hz

Flux lumineux source

5816 lm

Flux lumineux appareil

4136 lm

Rendement lumineux

74 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe énergétique LED

D

Durée de vie LED

L90 B10 > 100.000 h

Déviation standard de la correspondance chromatique

MacAdam step 3

Classe électrique

Classe I

Indice de protection IP

IP 66

Résistance mécanique

IK 08 (5 Joules)

Normes

EN 60598-1 +2-1

Conformité

CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AN ANTHRACITE

sur demande:

AG GRIS ALUMINIUM

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K

3K 3000K

4K 4000K

OPTIQUE

standard 100°

optique optionnelle

02 150° X 45°

03 90° X 30°

04 120° X 45°

05 150° X 70°



ACCESSOIRES

