



Luminaire d'extérieur pour installation sur poteau

Il peut être installé sur poteaux en acier de Goccia Illuminazione Ø 76 mm ou sur poteaux métalliques standards Ø 60 mm

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc avec sérigraphie noire pour un confort visuel maximal, scellé au cadre pour une étanchéité maximale

Driver intégré

Souce lumineuse : modules LED hautement performants / Optiques STRADA symétriques et asymétriques

Câblage facile à la trappe grâce au câble 3x1,5 de 4 m de long ; deuxième serre-câble M16 disponible pour un câblage supplémentaire

Dispositif de protection contre les surtensions (SPD) en option à commander séparément

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

D6 Minuit virtuel

Dimensions	Ø 360 x H 198 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	56 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	5816 lm
Flux lumineux appareil	4136 lm
Rendement lumineux	74 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	D
Durée de vie LED	L90 B10 > 100.000 h
Déviat. standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 66
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AN ANTHRACITE
sur demande:
AG GRIS ALUMINIUM

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard 100°
optique optionnelle
02 150° X 45°
03 90° X 30°
04 120° X 45°
05 150° X 70°

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
SPD



1965

ACCESSOIRES
POTEAU H 2500 – À
ENTERRER



3504

ACCESSOIRES
POTEAU H 3000 – À
ENTERRER



3505

ACCESSOIRES
POTEAU H 3500 – À
ENTERRER



3506