

Apparecchio illuminante da esterno per installazione su palo  
 Installabile su pali dedicati in acciaio Goccia Illuminazione Ø 76 mm o su pali metallici standard Ø 60 mm  
 Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame  
 Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite con serigrafia nera per il massimo comfort visivo, sigillato al telaio per la massima tenuta  
 Driver incorporato  
 Sorgente luminosa: moduli LED altamente performanti / Ottiche STRADA simmetriche e asimmetriche  
 Cablaggio facilitato alla portella grazie al cavo 3x1,5 lungo 4 m; secondo pressacavo M16 disponibile per cablaggio aggiuntivo  
 Eventuale protettore di sovratensioni da ordinare separatamente  
 Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

- D Versione dimmerabile
- D6 Mezzanotte virtuale

Dimensioni	<b>Ø 360 x H 198 mm</b>
Sorgente luminosa	<b>LED</b>
Potenza	<b>56 W</b>
Alimentazione	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Flusso luminoso sorgente	<b>5816 lm</b>
Flusso luminoso apparecchio	<b>4136 lm</b>
Efficienza luminosa apparecchio	<b>74 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe energetica LED	<b>D</b>
Durata vita LED	<b>L90 B10 &gt; 100.000 h</b>
Deviazione standard della corrispondenza colore	<b>MacAdam step 3</b>
Classe di isolamento elettrico	<b>Classe I</b>
Grado di protezione IP	<b>IP 66</b>
Grado di resistenza agli impatti	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Norme	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Conformità	<b>CE UK CA</b>

**OPZIONI CODICE**

**FINITURA**

- AN** ANTRACITE
- su richiesta:
- AG** GRIGIO ALLUMINIO

**TEMP. COLORE**

- 27K** 2700K
- 3K** 3000K
- 4K** 4000K

**OTTICA**

- standard** 100°
- ottica opzionale
- 02** 150° X 45°
- 03** 90° X 30°
- 04** 120° X 45°
- 05** 150° X 70°



ACCESSORI

**ACCESSORI**  
SPD




**1965**

**ACCESSORI**  
PALO H 2500 – INTERRABILE




**3504**

**ACCESSORI**  
PALO H 3000 – INTERRABILE



**3505**

**ACCESSORI**  
PALO H 3500 – INTERRABILE



**3506**