



Außenstrahler für Wand-, Stangen- und Bodenmontage

Verstellbare Leuchte mit stabiler Blockierung in der gewünschten Ausrichtung

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas, am Verschlussrahmen abgedichtet

Externer Treiber 24V DC für Parallelanschluß, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: 1 LED RGBW und die Vorrichtung zum Empfang des Signals DMX Standard 512 vom Signalsender Art. 1181 oder von anderer kompatiblen Steuereinheit / Die enthaltene Lichtquelle ist für den Einsatz in Anwendungen bestimmt, die hochwertiges farbiges Licht erfordern

0,5 m Kabel mitgeliefert: Signal + 24V Stromversorgung

An jede Steuereinheit können bis zu 32 Leuchten angeschlossen werden

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Abmessungen

Ø 80 x H 96 x 36 mm

Lichtquelle

LED RGBW

Lichtquelleninfo

max

Wattleistung

12 W

Stromversorgung

24 Vdc

Lichtquellenlichtstrom

330 lm

Leuchten-Lichtstrom

230 lm

Leuchten-Lichtausbeute

19 lm/W

Elektrische Schutzklasse

Klasse III

Schutzzart IP

IP 67

Mechanische Schlagfestigkeit

IK 08 (5 Joules)

Normen

EN 60598-1 +2-1

Gewicht

0.44 kg

Konformität

CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRATZIT

BR BRONZE

VE GRÜN

auf Anfrage:

CO CORTEN
BI WEISS

OPTIK

standard 30°

optional optics

10 10°

54 54°



ZUBEHÖR

CLOCK STEM STANGE H 600	CLOCK STEM STANGE H 1200	CLOCK STEM STANGE H 2300	CLOCK 80 BLENDE
 4693	 4694	 4699	 4668
CLOCK STEM VERBINDUNGSSTÜCK	CLOCK SPIESS	CLOCK WANDARM 380	CLOCK STEM WANDHALTERUNG
 4695	 4691	 4692	 4681
CLOCK STEM WANDSTANGE 900	CLOCK STEM WANDSTANGE 1800	ZUBEHÖR SIGNALSENDER	ZUBEHÖR 24V-TREIBER – 24W
 4682	 4683	 1181	 1924
ZUBEHÖR 24V-TREIBER – 60W	ZUBEHÖR 24V-TREIBER – 150W		
 1925	 1926		