



Spot d'extérieur pour installation murale, sur tige et au sol

Luminaire orientable avec blocage stable sur le point choisi

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanç, scellé au cadre de fermeture

Driver à distance à 24V DC pour raccordement en parallèle, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : 1 LED RGBW et un dispositif pour recevoir le signal DMX standard 512 envoyé par le générateur réf. 1181 ou autre unité de contrôle compatible / La source lumineuse contenue est destinée à être utilisée dans des applications nécessitant une lumière colorée de haute qualité

Fourni avec 0,5 m de câble : signal + alimentation 24V

Jusqu'à 32 luminaires peuvent être connectés à chaque unité de contrôle

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Dimensions

Ø 80 x H 96 x 36 mm

Source lumineuse

LED RGBW

Info source lumineuse

max

Puissance

12 W

Alimentation

24 Vdc

Flux lumineux source

330 lm

Flux lumineux appareil

230 lm

Rendement lumineux

19 lm/W

Classe électrique

Classe III

Indice de protection IP

IP 67

Résistance mécanique

IK 08 (5 Joules)

Normes

EN 60598-1 +2-1

Poids

0.44 kg

Conformité

CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM

AN ANTHRACITE

BR BRONZE

VE VERT

sur demande:

CO CORTEN

BI BLANC

OPTIQUE

standard 30°

optique optionnelle

10 10°

54 54°



ACCESOIRES

<p>CLOCK STEM TIGE H 600</p>  <p>4693</p>	<p>CLOCK STEM TIGE H 1200</p>  <p>4694</p>	<p>CLOCK STEM TIGE H 2300</p>  <p>4699</p>	<p>CLOCK 80 VISIÈRE</p>  <p>4668</p>
<p>CLOCK STEM RACCORD</p>  <p>4695</p>	<p>CLOCK PIQUET</p>  <p>4691</p>	<p>CLOCK BRAS MURAL 380</p>  <p>4692</p>	<p>CLOCK STEM SUPPORT MURAL</p>  <p>4681</p>
<p>CLOCK STEM TIGE MURALE 900</p>  <p>4682</p>	<p>CLOCK STEM TIGE MURALE 1800</p>  <p>4683</p>	<p>ACCESOIRES GÉNÉRATEUR DE SIGNAL</p>  <p>1181</p>	<p>ACCESOIRES DRIVER 24V – 24W</p>  <p>1924</p>
<p>ACCESOIRES DRIVER 24V – 60W</p>  <p>1925</p>	<p>ACCESOIRES DRIVER 24V – 150W</p>  <p>1926</p>		