

Spot d'extérieur pour installation murale, sur tige et au sol
 Luminaire orientable avec blocage stable sur le point choisi
 Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre
 Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc, scellé au cadre de fermeture
 Driver à distance à 24V DC pour raccordement en parallèle, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément
 Source lumineuse : 1 LED RGBW et un dispositif pour recevoir le signal DMX standard 512 envoyé par le générateur réf. 1181 ou autre unité de contrôle compatible / La source lumineuse contenue est destinée à être utilisée dans des applications nécessitant une lumière colorée de haute qualité
 Fourni avec 0,5 m de câble : signal + alimentation 24V
 Jusqu'à 32 luminaires peuvent être connectés à chaque unité de contrôle
 Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Dimensions	Ø 80 x H 96 x 36 mm
Source lumineuse	LED RGBW
Info source lumineuse	max
Puissance	12 W
Alimentation	24 Vdc
Flux lumineux source	330 lm
Flux lumineux appareil	230 lm
Rendement lumineux	19 lm/W
Classe électrique	Classe III
Indice de protection IP	IP 67
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.44 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE
BR BRONZE
VE VERT















sur demande:

CO CORTEN
BI BLANC

OPTIQUE

standard 30°
 optique optionnelle
10 10°
54 54°

ACCESSOIRES

<p>CLOCK STEM TIGE H 600</p>  <p>4693</p>	<p>CLOCK STEM TIGE H 1200</p>  <p>4694</p>	<p>CLOCK STEM TIGE H 2300</p>  <p>4699</p>	<p>CLOCK 80 VISIÈRE</p>  <p>4668</p>
<p>CLOCK STEM RACCORD</p>  <p>4695</p>	<p>CLOCK PIQUET</p>  <p>4691</p>	<p>CLOCK BRAS MURAL 380</p>  <p>4692</p>	<p>CLOCK STEM SUPPORT MURAL</p>  <p>4681</p>
<p>CLOCK STEM TIGE MURALE 900</p>  <p>4682</p>	<p>CLOCK STEM TIGE MURALE 1800</p>  <p>4683</p>	<p>ACCESSOIRES GÉNÉRATEUR DE SIGNAL</p>  <p>1181</p>	<p>ACCESSOIRES DRIVER 24V - 24W</p>  <p>1924</p>
<p>ACCESSOIRES DRIVER 24V - 60W</p>  <p>1925</p>	<p>ACCESSOIRES DRIVER 24V - 150W</p>  <p>1926</p>		