

Spot d'extérieur pour installation murale, sur tige et au sol  
 Luminaire orientable avec blocage stable sur le point choisi  
 Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre  
 Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc, scellé au cadre de fermeture  
 Driver à distance à 24V DC pour raccordement en parallèle, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément  
 Source lumineuse : 1 LED RGBW et un dispositif pour recevoir le signal DMX standard 512 envoyé par le générateur réf. 1181 ou autre unité de contrôle compatible / La source lumineuse contenue est destinée à être utilisée dans des applications nécessitant une lumière colorée de haute qualité  
 Fourni avec 0,5 m de câble : signal + alimentation 24V  
 Jusqu'à 32 luminaires peuvent être connectés à chaque unité de contrôle  
 Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Dimensions	Ø 80 x H 96 x 36 mm
Source lumineuse	LED RGBW
Info source lumineuse	max
Puissance	12 W
Alimentation	24 Vdc
Flux lumineux source	330 lm
Flux lumineux appareil	230 lm
Rendement lumineux	19 lm/W
Classe électrique	Classe III
Indice de protection IP	IP 67
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.44 kg
Conformité	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### FINITION

**AG** GRIS ALUMINIUM  
**AN** ANTHRACITE  
**BR** BRONZE  
**VE** VERT













sur demande:

**CO** CORTEN  
**BI** BLANC

### OPTIQUE

**standard** 30°  
 optique optionnelle  
**10** 10°  
**54** 54°

ACCESSOIRES

<p><b>CLOCK STEM</b> TIGE H 600</p>  <p><b>4693</b></p>	<p><b>CLOCK STEM</b> TIGE H 1200</p>  <p><b>4694</b></p>	<p><b>CLOCK STEM</b> TIGE H 2300</p>  <p><b>4699</b></p>	<p><b>CLOCK</b> 80 VISIÈRE</p>  <p><b>4668</b></p>
<p><b>CLOCK STEM</b> RACCORD</p>  <p><b>4695</b></p>	<p><b>CLOCK</b> PIQUET</p>  <p><b>4691</b></p>	<p><b>CLOCK</b> BRAS MURAL 380</p>  <p><b>4692</b></p>	<p><b>CLOCK STEM</b> SUPPORT MURAL</p>  <p><b>4681</b></p>
<p><b>CLOCK STEM</b> TIGE MURALE 900</p>  <p><b>4682</b></p>	<p><b>CLOCK STEM</b> TIGE MURALE 1800</p>  <p><b>4683</b></p>	<p><b>ACCESSOIRES</b> GÉNÉRATEUR DE SIGNAL</p>  <p><b>1181</b></p>	<p><b>ACCESSOIRES</b> DRIVER 24V - 24W</p>  <p><b>1924</b></p>
<p><b>ACCESSOIRES</b> DRIVER 24V - 60W</p>  <p><b>1925</b></p>	<p><b>ACCESSOIRES</b> DRIVER 24V - 150W</p>  <p><b>1926</b></p>		