

Spot da esterno per installazione a parete, su stelo e a terra

Apparecchio orientabile con bloccaggio stabile nel puntamento prescelto

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite, sigillato alla cornice di chiusura

Driver esterno a 24V DC per collegamento in parallelo, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: 1 LED RGBW e dispositivo per ricevere il segnale DMX standard 512 inviato da centralina cod. 1181 o altra centralina compatibile / La sorgente luminosa contenuta è destinata all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità

Fornito con 0,5 m di cavo: segnale + alimentazione a 24V

Sono collegabili fino a 32 apparecchi ad ogni centralina

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Dimensioni	<b>Ø 80 x H 96 x 36 mm</b>
Sorgente luminosa	<b>LED RGBW</b>
Info sorgente luminosa	<b>max</b>
Potenza	<b>12 W</b>
Alimentazione	<b>24 Vdc</b>
Flusso luminoso sorgente	<b>330 lm</b>
Flusso luminoso apparecchio	<b>230 lm</b>
Efficienza luminosa apparecchio	<b>19 lm/W</b>
Classe di isolamento elettrico	<b>Classe III</b>
Grado di protezione IP	<b>IP 67</b>
Grado di resistenza agli impatti	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Norme	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Peso	<b>0.44 kg</b>
Conformità	<b>CE UK CA</b>

**OPZIONI CODICE**

**FINITURA**

**AG** GRIGIO ALLUMINIO  
**AN** ANTRACITE  
**BR** BRONZO  
**VE** VERDE













su richiesta:

**CO** CORTEN  
**BI** BIANCO

**OTTICA**

**standard** 30°  
 ottica opzionale  
**10** 10°  
**54** 54°

ACCESSORI

<p><b>CLOCK STEM</b> STELO H 600</p>  <p><b>4693</b></p>	<p><b>CLOCK STEM</b> STELO H 1200</p>  <p><b>4694</b></p>	<p><b>CLOCK STEM</b> STELO H 2300</p>  <p><b>4699</b></p>	<p><b>CLOCK</b> 80 VISIERA</p>  <p><b>4668</b></p>
<p><b>CLOCK STEM</b> RACCORDO</p>  <p><b>4695</b></p>	<p><b>CLOCK</b> PICCHETO</p>  <p><b>4691</b></p>	<p><b>CLOCK</b> BRACCIO A MURO 380</p>  <p><b>4692</b></p>	<p><b>CLOCK STEM</b> SUPPORTO A MURO</p>  <p><b>4681</b></p>
<p><b>CLOCK STEM</b> STELO A MURO 900</p>  <p><b>4682</b></p>	<p><b>CLOCK STEM</b> STELO A MURO 1800</p>  <p><b>4683</b></p>	<p><b>ACCESSORI</b> CENTRALINA</p>  <p><b>1181</b></p>	<p><b>ACCESSORI</b> DRIVER 24V - 24W</p>  <p><b>1924</b></p>
<p><b>ACCESSORI</b> DRIVER 24V - 60W</p>  <p><b>1925</b></p>	<p><b>ACCESSORI</b> DRIVER 24V - 150W</p>  <p><b>1926</b></p>		