

Spot da esterno per installazione a parete, su stelo e a terra

Apparecchio orientabile con bloccaggio stabile nel puntamento prescelto

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite, sigillato alla cornice di chiusura

Driver esterno a 24V DC per collegamento in parallelo, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: 1 LED RGBW e dispositivo per ricevere il segnale DMX standard 512 inviato da centralina cod. 1181 o altra centralina compatibile / La sorgente luminosa contenuta è destinata all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità

Fornito con 0,5 m di cavo: segnale + alimentazione a 24V

Sono collegabili fino a 32 apparecchi ad ogni centralina

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Dimensioni	Ø 80 x H 96 x 36 mm
Sorgente luminosa	LED RGBW
Info sorgente luminosa	max
Potenza	12 W
Alimentazione	24 Vdc
Flusso luminoso sorgente	330 lm
Flusso luminoso apparecchio	230 lm
Efficienza luminosa apparecchio	19 lm/W
Classe di isolamento elettrico	Classe III
Grado di protezione IP	IP 67
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.44 kg
Conformità	CE UK CA

#### OPZIONI CODICE

##### FINITURA

**AG** GRIGIO ALLUMINIO  
**AN** ANTRACITE  
**BR** BRONZO  
**VE** VERDE















su richiesta:

**CO** CORTEN  
**BI** BIANCO

##### OTTICA

**standard** 30°  
 ottica opzionale  
**10** 10°  
**54** 54°

ACCESSORI

<p>CLOCK STEM STELO H 600</p>  <p><b>4693</b></p>	<p>CLOCK STEM STELO H 1200</p>  <p><b>4694</b></p>	<p>CLOCK STEM STELO H 2300</p>  <p><b>4699</b></p>	<p>CLOCK 80 VISIERA</p>  <p><b>4668</b></p>
<p>CLOCK STEM RACCORDO</p>  <p><b>4695</b></p>	<p>CLOCK PICCHETO</p>  <p><b>4691</b></p>	<p>CLOCK BRACCIO A MURO 380</p>  <p><b>4692</b></p>	<p>CLOCK STEM SUPPORTO A MURO</p>  <p><b>4681</b></p>
<p>CLOCK STEM STELO A MURO 900</p>  <p><b>4682</b></p>	<p>CLOCK STEM STELO A MURO 1800</p>  <p><b>4683</b></p>	<p>ACCESSORI CENTRALINA</p>  <p><b>1181</b></p>	<p>ACCESSORI DRIVER 24V - 24W</p>  <p><b>1924</b></p>
<p>ACCESSORI DRIVER 24V - 60W</p>  <p><b>1925</b></p>	<p>ACCESSORI DRIVER 24V - 150W</p>  <p><b>1926</b></p>		