

Außenstrahler für Wand-, Stangen- und Bodenmontage

Verstellbare Leuchte mit stabiler Blockierung in der gewünschten Ausrichtung

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas, am Verschlussrahmen abgedichtet

Externer Treiber 24V DC für Parallelanschluß, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: 3 LEDs RGBW und die Vorrichtung zum Empfang des Signals DMX Standard 512 vom Signalsender Art. 1181 oder von anderer kompatiblen Steuereinheit / Die enthaltene Lichtquelle ist für den Einsatz in Anwendungen bestimmt, die hochwertiges farbiges Licht erfordern

0,5 m Kabel mitgeliefert: Signal + 24V Stromversorgung

An jede Steuereinheit können bis zu 32 Leuchten angeschlossen werden

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Abmessungen	Ø 120 x H 136 x 36 mm
Lichtquelle	LED RGBW
Lichtquelleninfo	max
Wattleistung	25 W
Stromversorgung	24 Vdc
Lichtquellenlichtstrom	990 lm
Leuchten-Lichtstrom	690 lm
Leuchten-Lichtausbeute	28 lm/W
Elektrische Schutzklasse	Klasse III
Schutzart IP	IP 67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	0.72 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRAXIT
BR BRONZE
VE GRÜN













auf Anfrage:

CO CORTEN
BI WEISS

OPTIK

standard 30°
optional optics
10 10°
54 54°

ZUBEHÖR

<p>CLOCK STEM STANGE H 600</p>  <p>4693</p>	<p>CLOCK STEM STANGE H 1200</p>  <p>4694</p>	<p>CLOCK STEM STANGE H 2300</p>  <p>4699</p>	<p>CLOCK 120 BLENDE</p>  <p>4669</p>
<p>CLOCK STEM VERBINDUNGSTÜCK</p>  <p>4695</p>	<p>CLOCK SPIESS</p>  <p>4691</p>	<p>CLOCK WANDARM 380</p>  <p>4692</p>	<p>CLOCK STEM WANDHALTERUNG</p>  <p>4681</p>
<p>CLOCK STEM WANDSTANGE 900</p> <p>4682</p>	<p>CLOCK STEM WANDSTANGE 1800</p> <p>4683</p>	<p>ZUBEHÖR SIGNALSENDER</p>  <p>1181</p>	<p>ZUBEHÖR 24V-TREIBER - 24W</p>  <p>1924</p>
<p>ZUBEHÖR 24V-TREIBER - 60W</p>  <p>1925</p>	<p>ZUBEHÖR 24V-TREIBER - 150W</p>  <p>1926</p>		