



Luminaria tipo spot de exterior para instalación en pared, vástago y suelo

Luminaria orientable con bloqueo estable en la orientación elegida

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco, sellado al marco de cierre

Driver externo a 24V DC para conexión en paralelo, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Fuente luminosa: 3 LED RGBW y aparato para recibir señal DMX estándar 512 enviado desde la unidad de control cód. 1181 o desde otra unidad compatible / La fuente luminosa contenida está diseñada para usarse en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad

Se suministra con 0,5 m de cable: señal + alimentación 24V

Posibilidad de conectar hasta 32 luminarias a cada unidad de control

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Dimensiones	<b>Ø 120 x H 136 x 36 mm</b>
Fuente de luz	<b>LED RGBW</b>
Info fuente de luz	<b>max</b>
Potencia	<b>25 W</b>
Fuente de alimentación	<b>24 Vdc</b>
Flujo luminoso fuente	<b>990 lm</b>
Flujo luminoso luminaria	<b>690 lm</b>
Eficiencia luminosa luminaria	<b>28 lm/W</b>
Clase de aislamiento eléctrico	<b>Clase III</b>
Clase de protección IP	<b>IP 67</b>
Resistencia al impacto mecánico	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Normas	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Peso	<b>0.72 kg</b>
Conformidad	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS

### ACABADO

**AG** GRIS ALUMINIO  
**AN** ANTRACITA  
**BR** BRONZE  
**VE** VERDE













a petición:

**CO** CORTEN  
**BI** BLANCO

### ÓPTICA

**standard** 30°  
optional optics  
**10** 10°  
**54** 54°

ACCESORIOS

<p><b>CLOCK STEM</b> VÁSTAGO H 600</p>  <p><b>4693</b></p>	<p><b>CLOCK STEM</b> VÁSTAGO H 1200</p>  <p><b>4694</b></p>	<p><b>CLOCK STEM</b> VÁSTAGO H 2300</p>  <p><b>4699</b></p>	<p><b>CLOCK</b> 120 VISERA</p>  <p><b>4669</b></p>
<p><b>CLOCK STEM</b> JUNTA</p>  <p><b>4695</b></p>	<p><b>CLOCK</b> PIQUETE</p>  <p><b>4691</b></p>	<p><b>CLOCK</b> BRAZO DE PARED 380</p>  <p><b>4692</b></p>	<p><b>CLOCK STEM</b> SOPORTE DE PARED</p>  <p><b>4681</b></p>
<p><b>CLOCK STEM</b> VÁSTAGO DE PARED 900</p>  <p><b>4682</b></p>	<p><b>CLOCK STEM</b> VÁSTAGO DE PARED 1800</p>  <p><b>4683</b></p>	<p><b>ACCESORIOS</b> UNIDAD DE CONTROL</p>  <p><b>1181</b></p>	<p><b>ACCESORIOS</b> DRIVER 24V - 24W</p>  <p><b>1924</b></p>
<p><b>ACCESORIOS</b> DRIVER 24V - 60W</p>  <p><b>1925</b></p>	<p><b>ACCESORIOS</b> DRIVER 24V - 150W</p>  <p><b>1926</b></p>		