



Luminaria tipo spot de exterior para instalación en pared, vástago y suelo

Luminaria orientable con bloqueo estable en la orientación elegida

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco, sellado al marco de cierre

Driver externo a 24V DC para conexión en paralelo, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Fuente luminosa: 3 LED RGBW y aparato para recibir señal DMX estándar 512 enviado desde la unidad de control cód. 1181 o desde otra unidad compatible / La fuente luminosa contenida está diseñada para usarse en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad

Se suministra con 0,5 m de cable: señal + alimentación 24V

Posibilidad de conectar hasta 32 luminarias a cada unidad de control

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Dimensiones                     | Ø 120 x H 136 x 36 mm |
| Fuente de luz                   | LED RGBW              |
| Info fuente de luz              | max                   |
| Potencia                        | 25 W                  |
| Fuente de alimentación          | 24 Vdc                |
| Flujo luminoso fuente           | 990 lm                |
| Flujo luminoso luminaria        | 690 lm                |
| Eficiencia luminosa luminaria   | 28 lm/W               |
| Clase de aislamiento eléctrico  | Clase III             |
| Clase de protección IP          | IP 67                 |
| Resistencia al impacto mecánico | IK 08 (5 Joules)      |
| Normas                          | EN 60598-1 +2-1       |
| Peso                            | 0.72 kg               |
| Conformidad                     | CE UK CA              |

## CODE OPTIONS

### ACABADO

**AG** GRIS ALUMINIO  
**AN** ANTRACITA  
**BR** BRONZE  
**VE** VERDE















a petición:

**CO** CORTEN  
**BI** BLANCO

### ÓPTICA

**standard** 30°  
optional optics  
**10** 10°  
**54** 54°

ACCESORIOS

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <p><b>CLOCK STEM</b><br/>VÁSTAGO H 600</p>  <p><b>4693</b></p>          | <p><b>CLOCK STEM</b><br/>VÁSTAGO H 1200</p>  <p><b>4694</b></p>          | <p><b>CLOCK STEM</b><br/>VÁSTAGO H 2300</p>  <p><b>4699</b></p>      | <p><b>CLOCK</b><br/>120 VISERA</p>  <p><b>4669</b></p>              |
| <p><b>CLOCK STEM</b><br/>JUNTA</p>  <p><b>4695</b></p>                  | <p><b>CLOCK</b><br/>PIQUETE</p>  <p><b>4691</b></p>                      | <p><b>CLOCK</b><br/>BRAZO DE PARED 380</p>  <p><b>4692</b></p>       | <p><b>CLOCK STEM</b><br/>SOPORTE DE PARED</p>  <p><b>4681</b></p>   |
| <p><b>CLOCK STEM</b><br/>VÁSTAGO DE PARED 900</p>  <p><b>4682</b></p> | <p><b>CLOCK STEM</b><br/>VÁSTAGO DE PARED 1800</p>  <p><b>4683</b></p> | <p><b>ACCESORIOS</b><br/>UNIDAD DE CONTROL</p>  <p><b>1181</b></p> | <p><b>ACCESORIOS</b><br/>DRIVER 24V - 24W</p>  <p><b>1924</b></p> |
| <p><b>ACCESORIOS</b><br/>DRIVER 24V - 60W</p>  <p><b>1925</b></p>     | <p><b>ACCESORIOS</b><br/>DRIVER 24V - 150W</p>  <p><b>1926</b></p>     |   |  |