



Proyector de exterior para instalación en pared, poste y suelo

Soporte de enganche orientable

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco, sellado al marco de cierre

Driver incluido

Fuente luminosa: 6 LED RGBW y aparato para recibir señal DMX estándar 512 enviado desde la unidad de control cód. 1181 o desde otra unidad compatible / La fuente luminosa contenida está diseñada para usarse en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad

Se suministra con 1 m de cable: señal + alimentación 230V

Tornillos de fijación laterales de acero inoxidable de colores

Posibilidad de conectar hasta 32 luminarias a cada unidad de control

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

Ajuste multicanal

Dimensiones	Ø 270 x 347 x 68 mm
Fuente de luz	LED RGBW
Potencia	17.5 W
Fuente de alimentación	220-240 V   50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	1750 lm
Flujo luminoso luminaria	1150 lm
Eficiencia luminosa luminaria	66 lm/W
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 66
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-5
Peso	4 kg
Conformidad	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### ACABADO

**AG** GRIS ALUMINIO  
**AN** ANTRACITA

### ÓPTICA

**standard** 30°  
optional optics  
**10** 10°  
**54** 54°

ACCESORIOS

**ACCESORIOS**  
POSTE H 2500 – PARA ENTERRAR



**3504**

**ACCESORIOS**  
POSTE H 3000 – PARA ENTERRAR



**3505**

**PROTO**  
FIJACIÓN SIMPLE DEL POSTE




**5061**

**PROTO**  
FIJACIÓN DOBLE DEL POSTE



**5062**

**ACCESORIOS**  
UNIDAD DE CONTROL



**1181**