



Projecteur d'extérieur pour installation murale, sur poteau et au sol

Étrier pivotant

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc, scellé au cadre de fermeture

Driver intégré

Source lumineuse : 6 LEDs RGBW et un dispositif pour recevoir le signal DMX standard 512 envoyé par le générateur réf. 1181 ou autre unité de contrôle compatible / La source lumineuse contenue est destinée à être utilisée dans des applications nécessitant une lumière colorée de haute qualité

Fourni avec 1 m de câble : signal + alimentation 230V

Vin latérale de fixation en acier inoxydable colorées

Jusqu'à 32 luminaires peuvent être connectés à chaque unité de contrôle

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

Réglage multicanal

Dimensions	Ø 270 x 347 x 68 mm
Source lumineuse	LED RGBW
Puissance	17.5 W
Alimentation	220-240 V   50/60 Hz
Flux lumineux source	1750 lm
Flux lumineux appareil	1150 lm
Rendement lumineux	66 lm/W
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 66
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-5
Poids	4 kg
Conformité	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### FINITION

**AG** GRIS ALUMINIUM  
**AN** ANTHRACITE

### OPTIQUE

**standard** 30°  
optique optionnelle  
**10** 10°  
**54** 54°

ACCESSOIRES

**ACCESSOIRES**  
POTEAU H 2500 – À  
ENTERRER



**3504**

**ACCESSOIRES**  
POTEAU H 3000 – À  
ENTERRER



**3505**

**PROTO**  
FIXATION SIMPLE DU POTEAU



**5061**

**PROTO**  
FIXATION DOUBLE DU POTEAU



**5062**

**ACCESSOIRES**  
GÉNÉRATEUR DE SIGNAL



**1181**