



Mast komplett mit Leuchte

Material: stranggepresstes Aluminium / Leuchte und interner Befestigungssockel aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: transparentes Polycarbonat

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: Ring-LED-Modul

Ein wasserdichtes Kabel für die Stromversorgung des integrierten Treibers wird mitgeliefert. Eine zweite M16-Kabelverschraubung ist für zusätzliche Verkabelung verfügbar und befindet sich an der Unterseite der Technopolymer-Endkappe

Edelstahlschrauben

Optionales Überspannungsschutzgerät (ÜSG) separat zu bestellen

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

24V 24V-Niederspannung

| | |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Abmessungen | Ø 120 x H 280 mm |
| Lichtquelle | LED |
| Wattleistung | 14 W |
| Stromversorgung | 220-240 V 50/60 Hz |
| Lichtquellenlichtstrom | 2444 lm |
| Leuchten-Lichtstrom | 714 lm |
| Leuchten-Lichtausbeute | 51 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| LED-Energieeffizienzklasse | B (4000K), C (2700K), C (3000K) |
| Elektrische Schutzklasse | Klasse I |
| Schutzart IP | IP 66 |
| Mechanische Schlagfestigkeit | IK 10 (20 joules) |
| Normen | EN 60598-1 +2-1 |
| Konformität | CE UK CA |

CODE OPTIONS

FINISHING

| | |
|-----------|---------------|
| AG | ALUMINIUMGRAU |
| AN | ANTHRAZIT |
| CO | CORTEN |
| BR | BRONZE |

FARBTEMPERATUR

| | |
|------------|-------|
| 27K | 2700K |
| 3K | 3000K |
| 4K | 4000K |



ZUBEHÖR

