



Poteau complet avec luminaire

Matériel : aluminium extrudé / Luminaire et base interne de fixation en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : polycarbonate transparent

Driver intégré

Source lumineuse : module LED annulaire

Câblage étanche avec câble fourni qui alimente le driver intégré. Deuxième serre-câble M16 disponible pour un câblage supplémentaire, placé dans la partie inférieure du bouchon de fermeture en technopolymère

Vis en acier inoxydable

Dispositif de protection contre les surtensions (SPD) en option à commander séparément

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

- D Version dimmable
- 24V Basse tension 24V

Dimensions	Ø 120 x H 280 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	14 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	2444 lm
Flux lumineux appareil	714 lm
Rendement lumineux	51 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	B (4000K), C (2700K), C (3000K)
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 66
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE
CO CORTEN
BR BRONZE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ACCESSOIRES

