



Poste completo con luminaria

Material: alluminio estrusionato / Luminaria y base interna de fijación de aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: policarbonato trasparente

Driver incluido

Fuente luminosa: módulo LED de anillo

Cableado estanco con cable suministrado que alimenta el driver integrado. Segundo prensacable M16 disponible para cableado adicional, ubicada en la parte inferior del tapón de cierre de tecnopolímero

Tornillos de acero inoxidable

Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) a pedir por separado

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

24V Bajo voltaje 24V

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Dimensiones                     | Ø 120 x H 480 mm                |
| Fuente de luz                   | LED                             |
| Potencia                        | 14 W                            |
| Fuente de alimentación          | 220-240 V   50/60 Hz            |
| Flujo luminoso fuente           | 2444 lm                         |
| Flujo luminoso luminaria        | 714 lm                          |
| Eficiencia luminosa luminaria   | 51 lm/W                         |
| Color Rendering Index – CRI     | 80                              |
| Clase energética LED            | B (4000K), C (2700K), C (3000K) |
| Clase de aislamiento eléctrico  | Clase I                         |
| Clase de protección IP          | IP 66                           |
| Resistencia al impacto mecánico | IK 10 (20 joules)               |
| Normas                          | EN 60598-1 +2-1                 |
| Peso                            | 3.6 kg                          |
| Conformidad                     | CE UK CA                        |

## CODE OPTIONS

### ACABADO

**AG** GRIS ALUMINIO  
**AN** ANTRACITA  
**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE

### TEMP. DE COLOR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K



ACCESORIOS

**ACCESORIOS**  
PLACA DE ANCLAJE



**5538**

**ACCESORIOS**  
SPD



**1965**