



Poteau complet avec luminaire

Matériel : aluminium extrudé / Luminaire et base interne de fixation en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : polycarbonate transparent

Driver intégré

Source lumineuse : module LED annulaire

Câblage étanche avec câble fourni qui alimente le driver intégré. Deuxième serre-câble M16 disponible pour un câblage supplémentaire, placé dans la partie inférieure du bouchon de fermeture en technopolymère

Vis en acier inoxydable

Dispositif de protection contre les surtensions (SPD) en option à commander séparément

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

24V Basse tension 24V

Dimensions

Ø 120 x H 780 mm

Source lumineuse

LED

Puissance

14 W

Alimentation

220-240 V | 50/60 Hz

Flux lumineux source

2444 lm

Flux lumineux appareil

714 lm

Rendement lumineux

51 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe énergétique LED

B (4000K), C (2700K), C (3000K)

Classe électrique

Classe I

Indice de protection IP

IP 66

Résistance mécanique

IK 10 (20 joules)

Normes

EN 60598-1 +2-1

Poids

4.6 kg

Conformité

CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

TEMP. DE COULEUR

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
CO	CORTEN
BR	BRONZE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K



ACCESOIRES

