



Poste completo con luminaria

Versión con emisión apantallada en un lado, gracias al limitador del haz de luz de 180° integrado en el cuerpo de la luminaria

Material: aluminio estrusionado / Luminaria y base interna de fijación de aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: policarbonato transparente

Driver incluido

Fuente luminosa: módulo LED de anillo

Cableado estanco con cable suministrado que alimenta el driver integrado. Segundo prensacable M16 disponible para cableado adicional, ubicada en la parte inferior del tapón de cierre de tecnopolímero

Tornillos de acero inoxidable

Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) a pedir por separado

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

24V Bajo voltaje 24V

Dimensiones	Ø 120 x H 280 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	14 W
Fuente de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	2444 lm
Flujo luminoso luminaria	385 lm
Eficiencia luminosa luminaria	28 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	B (4000K), C (2700K), C (3000K)
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 66
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA
CO	CORTEN
BR	BRONZE

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K



ACCESORIOS

ACCESORIOS
PLACA DE ANCLAJE



5538

ACCESORIOS
SPD



1965