goccia
ILLUMINAZIONE

ROOK 180° H 280 LED 14W

7016





Poteau complet avec luminaire

Version à émission masquée d'un seul côté, grâce au limiteur de faisceau lumineux à 180° intégré au corps du luminaire

Matériel : aluminium extrudé / Luminaire et base interne de fixation en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : polycarbonate transparent

Driver integré

Source lumineuse : module LED annulaire

Câblage étanche avec câble fourni qui aliment le driver intégré. Deuxième serre-câble M16 disponible pour un câblage supplémentaire, placé dans la partie inférieure du bouchon de fermeture en technopolymère

Vis en acier inoxydable

Dispositif de protection contre les surtensions (SPD) en option à commander séparément

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Dimensions	Ø 120 x H 280 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	14 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux source	2444 lm
Flux lumineux appareil	385 lm
Rendement lumineux	28 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	B (4000K), C (2700K), C (3000K)
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 66
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Conformité	CE UK CA

Versions sur demande (code supplémentaire):

D	Version dimmable
24V	Basse tension 24V

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
CO	CORTEN
BR	BRONZE

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

ROOK 180° H 280 LED 14W

7016

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
PLAQUE D'ANCRAGE



5538

ACCESSOIRES
SPD



1965