



Palo completo di apparecchio illuminante

Versione ad emissione schermata su un lato, grazie al sagomatore 180° inserito nel corpo della lampada

Materiale: alluminio estruso / Apparecchio illuminante e basetta interna di ancoraggio in alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: policarbonato trasparente

Driver incorporato

Sorgente luminosa: modulo LED ad anello

Cablaggio stagno con spezzone di cavo in dotazione che alimenta il driver integrato. Secondo pressacavo M16 disponibile per cablaggio aggiuntivo, posizionato nella parte inferiore del tappo di chiusura in tecnopolimero

Viti in acciaio inox

Eventuale protettore di sovrattensioni da ordinare separatamente

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

24V Bassa tensione 24V

Dimensioni

Ø 120 x H 280 mm

Sorgente luminosa

LED

Potenza

14 W

Alimentazione

220-240 V | 50/60 Hz

Flusso luminoso sorgente

2444 lm

Flusso luminoso apparecchio

385 lm

Efficienza luminosa apparecchio

28 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe energetica LED

B (4000K), C (2700K), C (3000K)

Classe di isolamento elettrico

Classe I

Grado di protezione IP

IP 66

Grado di resistenza agli impatti

IK 10 (20 joules)

Norme

EN 60598-1 +2-1

Conformità

CE UK CA

OPZIONI CODICE

INITURA

TEMP. COLORE

AG	GRIGIO ALLUMINIO	27K	2700K
AN	ANTRACITE	3K	3000K
CO	CORTEN	4K	4000K
BR	BRONZO		



ACCESSORI

