



Poste completo con luminaria

Material: aluminio estrusionado / Luminaria y base interna de fijación de aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: policarbonato transparente

Driver incluido

Fuente luminosa: módulo LED de anillo

Cableado estanco con cable suministrado que alimenta el driver integrado. Segundo prensacable M16 disponible para cableado adicional, ubicada en la parte inferior del tapón de cierre de tecnopolímero

Tornillos de acero inoxidable

Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) a pedir por separado

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

Dimensiones	Ø 120 x H 680 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	20 W
Fuente de alimentación	220-240 V   50/60 Hz
Flujo luminoso luminaria	2727 lm
Eficiencia luminosa luminaria	136 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	B (4000K), C (2700K), C (3000K)
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 66
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Conformidad	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### ACABADO

**AG** GRIS ALUMINIO  
**AN** ANTRACITA  
**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE

### TEMP. DE COLOR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K



ACCESORIOS

**ACCESORIOS**  
PLACA DE ANCLAJE



**5538**

**ACCESORIOS**  
SPD



**1965**