



Mast für Stadtbeleuchtung komplett mit Leuchte
Mit Verankerung zum Eingraben

Im Leuchtenkörper integrierter Blendschutzkragen

Material: stranggepresstes Aluminium / Leuchte aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: transparentes Polycarbonat

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: Ring-LED-Modul

Ein wasserdichtes Kabel für die Stromversorgung des integrierten Treibers wird mitgeliefert. Eine zweite M16-Kabelverschraubung ist für zusätzliche Verkabelung verfügbar und befindet sich an der Unterseite der Technopolymer-Endkappe

Edelstahlschrauben

Optionales Überspannungsschutzgerät (ÜSG) separat zu bestellen

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Abmessungen | Ø 120 x H 2680 mm |
| Lichtquelle | LED |
| Wattleistung | 29 W |
| Stromversorgung | 220-240 V 50/60 Hz |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| LED-Energieeffizienzklasse | B (4000K), C (2700K), C (3000K) |
| Elektrische Schutzklasse | Klasse I |
| Schutzart IP | IP 66 |
| Mechanische Schlagfestigkeit | IK 10 (20 joules) |
| Normen | EN 60598-1 +2-1 |
| Konformität | CE UK CA |

CODE OPTIONS

FINISHING

AN ANTHRAZIT

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K



ZUBEHÖR

