



Poste para alumbrado urbano completo con luminaria
 Equipado con anclaje para enterrar
 Collar antideslumbrante integrado en el cuerpo de la luminaria
 Material: aluminio estrusionado / Luminaria de aluminio
 inyectado de bajo contenido en cobre
 Difusor: policarbonato transparente
 Driver incluido
 Fuente luminosa: módulo LED de anillo
 Cableado estanco con cable suministrado que alimenta el driver
 integrado. Segundo prensacable M16 disponible para cableado
 adicional, ubicada en la parte inferior del tapón de cierre de
 tecnopolímero
 Tornillos de acero inoxidable
 Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) a pedir por
 separado
 Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento
 en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

Dimensiones	Ø 120 x H 2680 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	29 W
Fuente de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	B (4000K), C (2700K), C (3000K)
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 66
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AN ANTRACITA

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
 3K 3000K
 4K 4000K



ACCESORIOS

