



Poteau pour l'éclairage urbain complet avec luminaire
Fourni avec ancrage à enterrer

Collier anti-éblouissement intégré au corps du luminaire

Matériel : aluminium extrudé / Luminaire en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : polycarbonate transparent

Driver intégré

Source lumineuse : module LED annulaire

Câblage étanche avec câble fourni qui aliment le driver intégré. Deuxième serre-câble M16 disponible pour un câblage supplémentaire, placé dans la partie inférieure du bouchon de fermeture en technopolymère

Vis en acier inoxydable

Dispositif de protection contre les surtensions (SPD) en option à commander séparément

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

Dimensions	Ø 120 x H 2680 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	29 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	B (4000K), C (2700K), C (3000K)
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 66
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AN ANTHRACITE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K



ACCESSOIRES

