



Palo da arredo urbano completo di apparecchio illuminante  
 Comprensivo di ancoraggio interrabile

Collare antiabbagliamento inserito nel corpo della lampada

Materiale: alluminio estruso / Apparecchio illuminante in alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: policarbonato trasparente

Driver incorporato

Sorgente luminosa: modulo LED ad anello

Cablaggio stagno con spezzone di cavo in dotazione che alimenta il driver integrato. Secondo pressacavo M16 disponibile per cablaggio aggiuntivo, posizionato nella parte inferiore del tappo di chiusura in tecnopolimero

Viti in acciaio inox

Eventuale protettore di sovratensioni da ordinare separatamente

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni	<b>Ø 120 x H 2680 mm</b>
Sorgente luminosa	<b>LED</b>
Potenza	<b>29 W</b>
Alimentazione	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe energetica LED	<b>B (4000K), C (2700K), C (3000K)</b>
Classe di isolamento elettrico	<b>Classe I</b>
Grado di protezione IP	<b>IP 66</b>
Grado di resistenza agli impatti	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Norme	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Conformità	<b>CE UK CA</b>

**OPZIONI CODICE**

FINITURA		TEMP. COLORE	
<b>AN</b>	ANTRACITE	<b>27K</b>	2700K
		<b>3K</b>	3000K
		<b>4K</b>	4000K



ACCESSORI

