



Poste para alumbrado urbano completo con luminaria
Equipado con base
Collar antideslumbrante integrado en el cuerpo de la luminaria
Material: aluminio estrusionado / Luminaria de aluminio
inyectado de bajo contenido en cobre
Difusor: policarbonato transparente
Driver incluido
Fuente luminosa: módulo LED de anillo
Cableado estanco con cable suministrado que alimenta el driver
integrado. Segundo prensacable M16 disponible para cableado
adicional, ubicada en la parte inferior del tapón de cierre de
tecnopolímero
Tornillos de acero inoxidable
Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) a pedir por
separado
Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento
en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

Dimensiones	Ø 120 x H 2680 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	29 W
Fuente de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	B (4000K), C (2700K), C (3000K)
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 66
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AN ANTRACITA

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K



ACCESORIOS

ACCESORIOS
TIRAFONDOS



5527

ACCESORIOS
SPD



1965