



Palo da arredo urbano completo di apparecchio illuminante
Comprensivo di basamento

Collare antiabbagliamento inserito nel corpo della lampada

Materiale: alluminio estruso / Apparecchio illuminante in alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: policarbonato trasparente

Driver incorporato

Sorgente luminosa: modulo LED ad anello

Cablaggio stagno con spezzone di cavo in dotazione che alimenta il driver integrato. Secondo pressacavo M16 disponibile per cablaggio aggiuntivo, posizionato nella parte inferiore del tappo di chiusura in tecnopolimero

Viti in acciaio inox

Eventuale protettore di sovratensioni da ordinare separatamente

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni	Ø 120 x H 2680 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	29 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	B (4000K), C (2700K), C (3000K)
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 66
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA		TEMP. COLORE	
AN	ANTRACITE	27K	2700K
		3K	3000K
		4K	4000K



ACCESSORI

